

Product sheet



Art.Nr. **LEL301**



18	0,1317, 0,4951lx	342,68cm
26	0,0329, 0,1238lx	681,36cm
36	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
48	0,0082, 0,0309lx	1362,72cm
54	0,0059, 0,0198lx	1703,40cm
66	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
76	0,0027, 0,0101lx	2384,75cm
86	0,0021, 0,0077lx	2725,43cm
96	0,0016, 0,0061lx	3066,11cm
106	0,0013, 0,0050lx	3406,79cm

- 2W
- AC100-240V/18650-3,2V-1,3Ah
- Lighting time in case of power failure after charging – 3h
- Lighting optional - during power failure/charging
- IP20
- 2 placement options (in the side cut-out (plasterboard), mounting on a pipe)
- 100Lm
- "Test" button
- Dimension 364 x 229 x 101mm
- Weight netto – 842g
- Accessories: tables, handles for attaching to the pipe
- 6000K – cold white
- 320°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/10
- Recommended ambient temperature 0° to +40°C
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-2w/3h/ip20-lel301/p-217>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LEL301**



18	0,1317, 0,4951lx	342,66cm
24	0,0329, 0,1238lx	681,36cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
48	0,0082, 0,0309lx	1742,72cm
54	0,0059, 0,0198lx	1703,40cm
66	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
78	0,0027, 0,0101lx	2384,75cm
84	0,0021, 0,0077lx	2725,43cm
96	0,0014, 0,0061lx	3066,11cm
108	0,0010, 0,0050lx	3406,79cm

- 2W
- AC100-240V/18650-3,2V-1,3Ah
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Svietenie voliteľné – pri výpadku prúdu/pri nabíjaní
- IP20
- 2 možnosti umiestnenia (do stropného výrezu(sadrokartónu), uchytenie na trubku)
- 100Lm
- Tlačidlo „test“
- Rozmer 364 x 229 x 101mm
- Hmotnosť netto – 842g
- Príslušenstvo : tabuľky , úchyty na prichytenie na trubku
- 6000K – studená biela
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolia 0° až +40°C
- Thermal PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-2w/3h/ip20-lel301/p217>



Art.Nr. **LEL301**



18	0,1317, 0,4951lx	342,66cm
24	0,0329, 0,1238lx	681,36cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
48	0,0082, 0,0309lx	1742,72cm
54	0,0059, 0,0198lx	1703,40cm
66	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
78	0,0027, 0,0101lx	2384,75cm
84	0,0021, 0,0077lx	2725,43cm
96	0,0014, 0,0061lx	3066,11cm
108	0,0010, 0,0050lx	3406,79cm

- 2W
- AC100-240V/18650-3,2V-1,3Ah
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Svícení volitelné – při výpadku proudu/při nabíjení
- IP20
- 2 možnosti umístění (do stropního výřezu(sádrokartonu), uchycení na trubku)
- 100Lm
- Tlačítko „test“
- Rozměr 364 x 229 x 101mm
- Hmotnost netto – 842g
- Příslušenství : tabulky , úchyty na přichycení na trubku
- 6000K – studená bílá
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolí 0° až +40°C
- Thermal PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-2w/3h/ip20-lel301/p-217>



Art.Nr. **LEL301**



10	0,1317, 0,4901lx	340,68cm
20	0,0329, 0,1238lx	681,36cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
40	0,0082, 0,0309lx	1362,72cm
50	0,0053, 0,0198lx	1703,40cm
60	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
70	0,0027, 0,0101lx	2384,76cm
80	0,0021, 0,0077lx	2725,44cm
90	0,0016, 0,0061lx	3066,12cm
100	0,0013, 0,0050lx	3406,80cm

- 2W
- AC100-240V/18650-3,2V-1,3Ah
- Világítás áramszünet esetén - 3h
- Állandó világítás
- IP20
- Ez a készenléti LED világítótest a gipszkarton mennyezetbe süllyeszthető, szerelés a csőre
- 100Lm
- "Teszt" nyomógomb
- Méret 364 x 229 x 101mm
- Nettó tömeg – 842g
- A csomagolás tartalmazza: biztonsági piktogramok, csavarok és tiplik a felszereléshez, tartókonzol a tábla rögzítéséhez
- 6000K – hideg fehér
- 320°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomagolás 1/10
- Ajánlott környezeti hőmérséklet 0° és +40°C
- Thermal PC-fehér
- Dimmelhető – nem

https://nedes.hu/search/?txb_searchProduct=lel301



Art.Nr. **LEL301**



10	0,1317, 0,4951lx	340,68cm
20	0,0329, 0,1238lx	681,36cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
40	0,0082, 0,0309lx	1362,72cm
50	0,0053, 0,0198lx	1703,40cm
60	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
70	0,0027, 0,0101lx	2384,75cm
80	0,0021, 0,0077lx	2725,43cm
90	0,0016, 0,0061lx	3066,11cm
100	0,0013, 0,0050lx	3406,79cm

- 2W
- AC100-240V/18650-3,2V-1,3Ah
- Leuchtdauer bei Stromausfall nach dem Aufladen – 3St
- Beleuchtung optional - bei Stromausfall/Laden
- IP20
- 2 Platzierungsmöglichkeiten (im Deckenausschnitt (Gipskarton), Montage an einem Rohr)
- 100Lm
- „Test“ Taste
- Dimension 364 x 229 x 101mm
- Nettogewicht – 842g
- Zubehör: Sicherheitstabellen, Griffe zur Befestigung am Rohr
- 6000K - Kaltweiß
- 320°
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/10
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis +40°C
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-2w/3h/ip20-lel301/p-217>