



Art.Nr. **LEL401**



1m	17.85, 58.13lx	286.87cm
2m	4.46, 14.53lx	573.74cm
3m	1.98, 6.66lx	860.62cm
4m	1.15, 3.67lx	1147.49cm
5m	0.73, 2.32lx	1434.36cm
6m	0.49, 1.61lx	1721.23cm
7m	0.34, 1.18lx	2008.10cm
8m	0.27, 0.90lx	2294.97cm
9m	0.22, 0.71lx	2581.84cm
10m	0.17, 0.54lx	2868.72cm

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Lighting optional - during power failure/charging
- IP20
- IK08
- 170Lm
- Secured emergency lighting area – 80m²
- Dimension 256 x 90 x 51mm
- Weight netto – 842g
- Accessories: stickers, components for surface mounting
- 6000K – cold white
- 120°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/30
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° to +40°C
- Thermo PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-3w/3h/ip20-lel401/p-214>



Art.Nr. **LEL401**



EXIT



1m	17.85, 58.19lx	286.87cm
2m	4.46, 14.35lx	573.74cm
3m	1.98, 4.46lx	860.62cm
4m	1.15, 3.07lx	1147.49cm
5m	0.73, 2.38lx	1434.36cm
6m	0.49, 1.65lx	1721.23cm
7m	0.34, 1.18lx	2008.10cm
8m	0.27, 0.90lx	2294.97cm
9m	0.22, 0.71lx	2581.85cm
10m	0.17, 0.54lx	2868.72cm

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Svietenie voliteľné – pri výpadku prúdu/pri nabíjaní
- IP20
- IK08
- 170Lm
- Zabezpečená oblasť núdzového osvetlenia – 80m²
- Rozmer 256 x 90 x 51mm
- Hmotnosť netto – 842g
- Príslušenstvo : nálepky , komponenty na povrchovú montáž
- 6000K – studená biela
- 120°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/30
- Doporučená teplota okolia 0° až +40°C
- Thermo PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-3w/3h/ip20-lel401/p214>

www.nedes.sk



Art.Nr. **LEL401**



1m	17.85, 58.13lx	286.87cm
2m	4.46, 14.53lx	573.74cm
3m	1.93, 6.46lx	860.62cm
4m	1.15, 3.67lx	1147.49cm
5m	0.73, 2.32lx	1434.36cm
6m	0.49, 1.61lx	1721.23cm
7m	0.34, 1.13lx	2008.10cm
8m	0.27, 0.90lx	2294.97cm
9m	0.22, 0.71lx	2581.84cm
10m	0.17, 0.56lx	2868.72cm

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Svícení volitelné – při výpadku proudu/při nabíjení
- IP20
- IK08
- 170Lm
- Zabezpečená oblast nouzového osvětlení – 80m²
- Rozměr 256 x 90 x 51mm
- Hmotnost netto – 842g
- Příslušenství : nálepky , komponenty pro povrchovou montáž
- 6000K – studená bílá
- 120°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/30
- Doporučená teplota okolí 0° až +40°C
- Thermo PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-3w/3h/ip20-lel401/p-214>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LEL401**



1m	17.85,58,191lx	286,87cm
2m	4.469,14,351lx	573,74cm
3m	1.983,6,466lx	860,62cm
4m	1.115,3,637lx	1147,49cm
5m	0.7538,2,328lx	1434,36cm
6m	0.4957,1,616lx	1721,23cm
7m	0.3442,1,188lx	2008,10cm
8m	0.2788,0,902lx	2294,97cm
9m	0.2203,0,718lx	2581,84cm
10m	0.1788,0,583lx	2868,72cm

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Világítás áramszünet esetén - 3h
- Állandó világítás - áramszünet/töltés közben
- IP20
- IK08
- 170Lm
- Biztonságos terület vészvilágítása – 80m²
- Méret 256 x 90 x 51mm
- Nettó tömeg – 842g
- A csomagolás tartalmazza: biztonsági piktogramok, csavarok és tiplik a felszereléshez
- 6000K – hideg fehér
- 120°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomagolás 1/30
- Ajánlott környezeti hőmérséklet 0° és +40°C
- Thermo PC-fehér
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.hu/led-keszenleti-vilagitas-3w/3h/ip20-lel401/p-214>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LEL401**



1m	17.85, 58.19lx	286.87cm
2m	4.46, 14.35lx	573.74cm
3m	1.98, 6.46lx	860.62cm
4m	1.11, 3.67lx	1147.49cm
5m	0.73, 2.32lx	1434.36cm
6m	0.49, 1.61lx	1721.23cm
7m	0.34, 1.10lx	2008.10cm
8m	0.27, 0.90lx	2294.97cm
9m	0.22, 0.71lx	2581.85cm
10m	0.17, 0.56lx	2868.72cm

- 3W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Beleuchtung nach dem Laden bei Stromausfall – 3St
- Beleuchtung optional - bei Stromausfall/Laden
- IP20
- IK08
- 170Lm
- Gesicherter Notbeleuchtungsbereich – 80m²
- Dimension 256 x 90 x 51mm
- Nettogewicht – 842g
- Zubehör: Sicherheitstabellen, Komponenten zur Aufputzmontage
- 6000K - Kaltweiß
- 120°
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/30
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis +40°C
- Thermo PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-3w/3h/ip20-lel401/p-214>